

PUMPE TYPE

Drænpumpe komplet i rustfrit stål for let installation og lang levetid. Det rustfri pumphjul håndterer let aggressive væsker og lettere forurenset vand. Den er ideel for tømning af kældre, drænbrønde og mindre pumpestationer etc. Niveauvippe påmonteret for automatisk start/stop funktion.

50 Hz	X1
Trykafgang	R1 1/4"
Aksel effekt P2 [W]	250
Maks effekt. P1 [W]	330
Hastighed [omdr. m.]	2900
Amperer v/ 230V	1,5 A
Ampere v/ 400V	0,8 A
Maks partikel passage	8 mm
Dimensioner – h/Ø274/168mm	
Vægt	6 kg

BESKRIVELSE:

- Elektrisk neddykket drænpumpe.
- Tæthedsklasse: IP 68

ELEKTRISK MOTOR:

- 1-faset, 2 polet
- Induktions motor 50 Hz: Indbygget klaxon i stator.
- Isolations klasse: F (IEC 85)

MOTOR

BESKYTTELSE:

- 1-faset: Temperatur vagt med klaxon indbygget stator.
- Åbnings temperatur: 135°C (275°F)

KABEL

- 1-faset: 3G1,5mm², 10 m (33 ft) / 16AWG/3, 50 ft

BEGRÆNSNINGER:

- Maks. neddykket: 10 m (33 ft)
- Maks. væske temperatur: 40°C (104°F)
- Tilladt pH område: 3 - 10
- Maks væske densitet: 1100 kg/m³

AKSELTÆNINGER:

- Radial akseltætning i olie bad
- Materialer primær tætning: Silicon carbide - silicon carbide.

TRYKAFGANG:

- R1 1/4" BSP gevind for f.eks. stortz eller union.

DRIFT:

- Kan tåle tørkørsel i op til 30 min.

MATERIALER

- Pumphus, stator, pumphjul, trykafgang i rustfrit stål AISI304
- Skruer, bolte, møtrikker og aksel i rustfrit stål AISI316



Lavsugningskrave, tilbehør

