

EUROPUMP XD 07

PUMPE TYPE

Drænpumpe komplet i rustfrit stål for let installation og lang levetid. Det rustfrie pumphjul håndterer let aggressive væsker og lettere forurenset vand. Den er ideel for tømning af kældre, drænbrønde og mindre pumpestationer etc. Niveauvippe påmonteret for automatisk start/stop funktion.

50 Hz XD 07/15/20

Tryk afgang R1 1/2"

Motor str. P2 [kW] 0,55/1,1/1,5

Max. optagen P2 [kW] x 1,3

Omdr. m [r.p.m.] 2900

Strøm forbrug v/ 1x230V 3,8/7,2/N/A

Strøm forbrug v/3x400V 3,5 A

Frit gennemløb 8 mm

Dimensioner :H357/408/408/Ø178mm

Vægt 12/15/19 kg Andre spændinger

på forespørgsel

BESKRIVELSE:

- Elektrisk neddykket drænpumpe.
- Tæthedsklasse: IP 68

ELEKTRISK MOTOR:

- 1-faset, 3-faset (XD20) 2 polet
- Induktions motor 50 Hz: Indbygget klaxon i stator.
- Isolations klasse: F (IEC 85)

MOTOR

BESKYTTELSE:

- 1-faset: Temperatur vagt med klaxon indbygget stator.
- Åbnings temperatur: 135°C (275°F)

KABEL

- 1-faset: 3G1,5mm², 3-faset 4G1,5mm²
- 10 m (33 ft) / 16AWG/3, 50 ft

BEGRÆNSNINGER:

- Maks. neddykket: 10 m (33 ft)
- Maks. væske temperatur: 40°C (104°F)
- Tilladt pH område: 3 - 10
- Maks væske densitet: 1100 kg/m³

AKSELTÆNINGER:

- Mekanisk akseltætning i olie bad
- Materialer primær tætning: Silicon carbide - silicon carbide.

TRYKAFGANG:

- R1 1/2" BSP gevind for f.eks. stortz eller union.

DRIFT:

- Kan tåle tørkørsel i op til 30 min.

MATERIALER

- Pumphus, stator, pumphjul, trykafgang i rustfrit stål AISI304
- Skruer, bolte, møtrikker og aksel i rustfrit stål AISI316

