

EUROPUMP XV 07/15

PUMPE TYPE

Dykket spildevandspumpe komplet i rustfrit stål for let installation og lang levetid. Fristrømskjul sikrer at urensset spildevand passerer pumpen uden tilstopninger. Niveauvippe er monteret for start/stop funktion.

50 Hz	XL XV 07/15
Tryk afgang	R1½"/R2"
Aksel effekt P2 [W]	550/1100
Makstilført effekt. P1 [W]	750/1500
Motor (omdr.m)	2900
Ampere v/ 230V	3,8/7,2 A
Ampere v/ 400V	1,5/3,0 A
Partikel passage	35/50 mm
Dimensioner - h403/486/Ø198 mm	
Vægt	11/14 kg

Specifikation:

- Elektrisk dykket spildevandspumpe.
- Tæthedsklasse: IP 68

Elektrisk motor:

- 1 el 3-faset, 2 polet
- Induktions motor 50 Hz: Indbygget klixon
- Isolations klasse: F (IEC 85)

MOTOR

BESKYTTELSE

- 1-faset: Temperatur vagt indbygget i stator
- Åbnings temperatur: 135°C (275°F)

KABEL:

- 1-faset: 3G1,5mm², 10 m (33 ft) / 16AWG/3, 50 ft

BEGRÆNSNINGER:

- Maks. neddykning: 10 m (33 ft)
- Maks. væske temperatur: 40°C (104 °F)
- Tilladt pH område: 4 - 10
- Maks væske densitet: 1100 kg/m³

AKSELTÆTNINGER:

- Mekanisk tætning i oliebad.
- Materiale primær tærning: Silicon carbide /silicon carbide.

TRYKAFGANG:

- R1½"/R2" BSP gevind for f.eks stortz kobling eller union.

DRIFT:

- Tåler tørkørsel i op til 30 min.

MATERIALER

- Statorhus, top, pumpehus, pumpehjul i rustfrit stål AISI316
- Skruer, møtrikker og aksel : Syrefast rustfrit stål AISI316

